

## Specificaties en geometrie Idworx oPinion Lady Gen 2.4 2022.

Model	Bikefeeling	oP gen 2.4	
Frame	Materiaal	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Uitvaleinden	gesmeed, belt-ready, 135 mm inbouwbreedte, zelfrichtend, 10 mm steekas,	
	Montage rem	Disc, IS2000	
	Montage trapas	Pinion	
	Montage zijstandaard	Pletscher Comp 18 mm	
	Specials	iSR stuuruitslagbegrenzer, asymmetrische achtervork	
	Uitvoering/maat	Lady: S(48) M(52), L(56)	
Voorvork	Materiaal	triple butted 6061 T6 aluminium	
	Uitvaleinden	gesmeed, 15mm steekas, 110 mm inbouwbreedte, geschikt voor stekkerloze naafdynamo	
	Montage rem	Disc, IS2000	
	Vorkbuis	Tapered 1/1/8" - 1/1/2, geanodiseerd	
	Balhoofdstel	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Specials	Extreem stijf, dubbel montagepunt lowrider, verbeterde koplampbevestiging	
	Uitvoering/maat	Lady: S(48) M(52), L(56)	
Versnelling	Systeem	Pinion C1.12 trapas	
	Versnellingen	Versnellingsprong 12/17,7 %	
	Kettingblad	idworx Long Life 39 tanden	
	Achtertandwiel	idworx Long Life 35 tanden	
	Ketting	extra geharde idworx KMC E1 EPT	
	Cranks	Pinion 175	
	Trapas	Pinion	
	Remmen	Remsysteem	Shimano XT 3 vinger resin, Shimano 180mm met spider, geen Ice-Tech!
	Wielen	Voornaaf	idworx SON widebody naafdynamo, 100 mm inbouwbreedte, stekkerloos
		Achternaaf	Pinion H3R singelspeednaaf, 10mm steekas
Velgen		28" Darim Disc II, 32 gaats, spaakgaten in de juiste hoek, binnenbreedte 25 mm	
Spaken/nippels		Sapim Race/messing	
Banden		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622 TLE	
Verlichting	Voor	SON-idworx Edelux II koplamp met stekkerverbinding, idworx CNC lamphouder	
	Achter	B+M Toplight line plus brake	
Onderdelen	Stuur	DD640mm, 31,8mm, 9°	
	Stuurpen	DD 100mm, 7°	
	Zadelpen	Dirt Dox 27,2/350 mm	
	Zadel	idworx trekking	
	Handvatten	Ergon GP3 met mini bar ends	
	Bel	Billy	
	Bagagedrager	achter/voor: Tubus Logo/geen	
	Slot	Abus Amparo frameslot	
	Spatborden	idworx SKS P55	
	Specials	idworx kabelboom	
Opties		The Brace bagagedragerversteviging	
	Pinion	P 1.18	
	Riemaandrijving	CDX Beltdrive met Dacover (42/39)125T, zonder Dacover (32/30) 125T	
	Achternaaf	DD-Mute = stille naaf zonder vrijloop	
	Remmen	Hope V2 3,2/203mm of Shimano XT 203mm, 3 vinger	
	Voordrager	Tubus Duo	
	Riemaandrijving	CDX Beltdrive (50/19)120T	
	Comfortstuur	Flex-Bars	
	Kettingbeschermer	idworx Dacover, ook bij riem	
	Zadelpen	Titanium Use Sumo 27,2, Thudbuster	
	USB aansluiting	The Plug V Plus	
	carbonvelgen	DaRim LaW carbonvelg 29", binnenbreedte 32 mm, 65mm spatbordn, geen slot	
	Banden	55mm Almotion TLE met 65mm spatborden	
	E-bike aandrijving	Alber Neodrives Z20 systeem	
	Kleuren	Standaard	zwart
		Tweede kleur	Jade green
	Gewicht		16,7 kg zonder slot, pedalen en opties